

Пневматический молот МП-450

Мощность. Прочность. Надёжность



Пневматический молот

Пневмомолот МП-450 – это сменное рабочее оборудование к экскаваторам II и III размерных групп или к ремонтным манипуляторам. Пневматические молоты применяются для разрушения скальных пород, огнеупорной футеровки, шлака, бетона, настилов при проведении строительно-монтажных работ, ремонте металлургических агрегатов и сооружений.

Особенности

Энергия удара
при номинальном давлении 0,5 МПа

0,45 кДж

Частота ударов

9,6 Гц

Рабочая температура

250 С°



- Использование качественных легированных материалов обеспечивает конструктивную прочность и износостойкость деталей.
- Автоматический запуск и отключение при прижатии и отпуске рабочего инструмента (зубила) обеспечивают экономию энергоносителей и защиту конструкции пневмомолота от разрушений.
- Воздухонагревательный механизм пневмомолота, обеспечивая высокую частоту удара, позволяет производить ремонты не разрушая арматурного слоя футеровки.
- Пневмомолот оснащён легкоразъёмным механизмом фиксации инструмента.
- Воздухо-охлаждаемая рубашка корпуса позволяет проводить горячие ремонты.
- Применены современные высококачественные уплотнительные изделия.

Более **200** пневматических молотов МП-450 эксплуатируются лидерами металлургической отрасли.

Украина

Тел.: +38 067 970 11 50
E-mail: info@dmggroup.com

Словакия

Тел.: +421 948 088 597
E-mail: info@dmggroup.sk

Индия

Тел.: +91 336 6637 49 49 / 4950
E-mail: i.ray@dmggroup.com